




Neodymmagnete mit höherer Einsatztemperatur sind auf Anfrage lieferbar.



Ringmagnet, Neodym-Eisen-Bor (NdFeB)

Magnetisiert über Maß H (axial), Einsatztemperatur max. 80 °C

Maße in mm			Art.-Nr.
D	d	H	
6	1	2	35.654
6	3	2	35.64401
6,9	2,7	10	35.664
8	3	4	35.653
8	4	1	35.66305
10	3	2	35.668
10,5	6,5	5	35.673
11	7,5	3	35.67001
12	8	3	35.67402
13	9	1	35.683
14,5	8,5	5	35.69401
14,5	10,5	5	35.694
20	4,2	5	35.698
20	10	6	35.702
25	12	8	35.708
76	42	6	35.729

Ringmagnet mit 90°-Senkung, Neodym-Eisen-Bor (NdFeB)

Magnetisiert über Maß H (axial), Einsatztemperatur max. 80 °C

Maße in mm			Bohrung M	Ausführung	Art.-Nr.
D	d	H			
12	3,5	3	3	Senkung Südpol, vernickelt	35.727
15	3,5	5	3	Senkung Nordpol, vernickelt	35.72811N
15	3,5	5	3	Senkung Südpol, vernickelt	35.72811S
15	4,5	3,5	4	Senkung Südpol, vernickelt	35.728
15	4,5	8	4	Senkung Nordpol, vernickelt	35.72810N
15	4,5	8	4	Senkung Südpol, vernickelt	35.72810S
18	3,5	4	3	Senkung Nordpol, vernickelt	35.73101
18	3,5	4	3	Senkung Südpol, vernickelt	35.73102
18	4,5	4	5	Senkung Südpol, vernickelt	35.731
24	5,5	4	5	Senkung Südpol, vernickelt	35.730