

Die hochwertigen Magnetsysteme aus Edelstahl bieten eine bemerkenswerte Haftkraft in Kombination mit praktischen Funktionen. Sie sind mit einem robusten Außen- oder Innengewinde ausgestattet, um eine einfache und sichere Befestigung zu gewährleisten. Die gummierte Haftfläche ist ein innovatives Merkmal, das Kratzer auf empfindlichen Oberflächen verhindert und gleichzeitig für eine erhöhte Haftreibung sorgt, um ein unerwünschtes Abrutschen zu verhindern.

The high quality stainless steel magnetic systems offer remarkable holding power combined with practical features. They feature a robust outer or inner thread for easy and secure attachment. The rubberized holding surface is an innovative feature that prevents scratches on sensitive surfaces while providing increased static friction to prevent unwanted slippage.

GraviFlex® Magnetsystem, mit Außengewinde, Edelstahl, Magnetkern NdFeB

Haftfläche gummiert, Einsatztemperatur max. 80 °C

Maße in mm			Gewinde	Schlüssel-weite	Gewicht	Haftkraft*	Art.-Nr.
D	L	I	M		g	N	
10	14	20	4x6	8	7,5	9,5	3915510
13	16	26	6x10	11	13	15	3915513
16	18	30	8x12	13	23	23	3915516
20	20	34	10x14	17	44	46	3915520
25	20	36	10x14	21	77	95	3915525

GraviFlex® magnetic system, with outer thread, Stainless steel, magnetic core NdFeB

Rubberised holding surface, operating temperature up to 80 °C

Dimensions in mm			Thread	Wrench Size	Weight	Holding force*	Item No.
D	L	I	M		g	N	
10	14	20	4x6	8	7,5	9,5	3915510
13	16	26	6x10	11	13	15	3915513
16	18	30	8x12	13	23	23	3915516
20	20	34	10x14	17	44	46	3915520
25	20	36	10x14	21	77	95	3915525

GraviFlex® Magnetsystem, mit Innengewinde, Edelstahl, Magnetkern NdFeB

Haftfläche gummiert, Einsatztemperatur max. 80 °C

Maße in mm		Gewinde	Schlüssel-weite	Gewicht	Haftkraft*	Art.-Nr.
D	L	M		g	N	
10	14	4x4	8	6,1	9,5	3915610
13	16	6x6	11	12	15	3915613
16	18	6x8	13	22	23	3915616
20	20	8x8	17	39	46	3915620
25	20	8x8	21	64	95	3915625

*Erläuterungen zur Haftkraft finden Sie auf unserer Website.

GraviFlex® magnetic system, with inner thread, Stainless steel, magnetic core NdFeB

Rubberised holding surface, operating temperature up to 80 °C

Dimensions in mm		Thread	Wrench Size	Weight	Holding force*	Item No.
D	L	M		g	N	
10	14	4x4	8	6,1	9,5	3915610
13	16	6x6	11	12	15	3915613
16	18	6x8	13	22	23	3915616
20	20	8x8	17	39	46	3915620
25	20	8x8	21	64	95	3915625

*Explanatory notes to the holding force on our website.

SCHALLENKAMMER® MAGNETSYSTEME GmbH | Wachtelberg 30 | D-97273 Kürnach | Tel.: +49 9367 / 98977-0 | E-Mail: info@schallenkammer.de | Web: www.schallenkammer.de