


Ideen, die sich lösen lassen.



GraviFlex® Magnetsysteme mit Bohrung – die ultimativen Lösungen für eine herausragende Haftkraft und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Diese hochwertigen Magnetsysteme sind mit einem schützenden Gummimantel umgeben, der empfindliche Oberflächen vor unschönen Kratzern bewahrt und gleichzeitig die Haftung verstärkt, um ein unerwünschtes Abrutschen zu verhindern. Dank der durchgehenden Bohrung gestaltet sich die Befestigung denkbar unkompliziert.

GraviFlex® drilled magnetic systems - the ultimate solution for superior holding power and versatility. These high-quality magnetic systems are surrounded by a protective rubber coating that protects sensitive surfaces from unsightly scratches and enhances adhesion to prevent unwanted slippage. The through-hole design makes installation easy.

GraviFlex® Magnetsystem, mit Bohrung, Magnetkern NdFeB

Magnetsystem mit Gummiummantelung, Einsatztemperatur max. 60 °C

Maße in mm					Farbe	Gewicht g	Haftkraft* N	Art.-Nr.
D	d ₁	d ₂	L	l				
18	3	8,2	6	3,5	schwarz	5,5	25	3918518
18	3	8,2	6	3,5	weiß	5,5	25	3918518WS
22	4	8,2	6	3,5	schwarz	8	38	39185
22	4	8,2	6	3,5	weiß	8	38	39185WS
31	6	9	6	3,5	schwarz	20	89	39186
31	6	9	6	3,5	weiß	20	89	39186WS
57	8	25	7,6	3,3	schwarz	77	200	3918557
57	8	25	7,6	3,3	weiß	77	200	3918557WS
66	5,5	22	8,5	3,2	schwarz	100	250	39188**
66	5,5	22	8,5	3,2	weiß	100	250	39188WS**

*Erläuterungen zur Haftkraft finden Sie auf unserer Website. **Für Einsatztemperaturen bis 80°C geeignet.

GraviFlex® magnetic system, with borehole, magnetic core NdFeB

Magnetic system with rubber coating, operating temperature up to 60 °C

Dimensions in mm					Color	Weight g	Holding force* N	Item No.
D	d ₁	d ₂	L	l				
18	3	8,2	6	3,5	Black	5,5	25	3918518
18	3	8,2	6	3,5	White	5,5	25	3918518WS
22	4	8,2	6	3,5	Black	8	38	39185
22	4	8,2	6	3,5	White	8	38	39185WS
31	6	9	6	3,5	Black	20	89	39186
31	6	9	6	3,5	White	20	89	39186WS
57	8	25	7,6	3,3	Black	77	200	3918557
57	8	25	7,6	3,3	White	77	200	3918557WS
66	5,5	22	8,5	3,2	Black	100	250	39188**
66	5,5	22	8,5	3,2	White	100	250	39188WS**

*Explanatory notes to the holding force on our website. **For operating temperature up to 80 °C.